HD Plusfoam

Détergent alcalin auto moussant pour les dépôts carbonisés

VF1

Description

HD Plusfoam est un produit caustique fort, détergent alcalin auto moussant pour des nettoyages journaliers et périodiques dans des zones très fortement souillées en Industries agroalimentaires.

Propriétés principales

- **HD Plusfoam** contient un mélange à haute concentration d'agents alcalins et mouillants.
- Ce produit a été formulé pour être particulièrement efficace grâce à un excellent pouvoir mouillant et émulsifiant sur les dépôts carbonisés et polymérisés.
- **HD Plusfoam** est recommandé pour une application dans les zones de souillures brûlées importantes, telles que les friteuses, les fours et les cellules de fumage (ou fumoirs).
- Il peut être utilisé également pour le nettoyage périodique en profondeur des chariots, des convoyeurs et tout autre matériel lourd.
- **HD Plusfoam** est compatible avec une large gamme de matériel d'application mousse.

Avantages

- Fort pouvoir détergent
- Fortement moussant
- Dissout et solubilise même les souillures carbonisées les plus tenaces
- Utilisable aussi en bac de trempage
- Se rince facilement

Mode d'emploi

Utiliser **HD Plusfoam** à des concentrations comprises entre 3 et 15% v/v selon le type et le degré d'encrassement (temps de contact : de 10 à 20 mn).

HD Plusfoam doit être rincé complètement à l'eau potable après utilisation afin d'éliminer tout résidu des surfaces au contact des denrées alimentaires.



Diverclean™

Sealed Air Food Care

Diversey

Données techniques

Aspect	Liquide brun limpide
Densité relative à 20°C	1,4
pH (1% solution à 20°C)	12,9
Demande Chimique en Oxygène (DCO)	65 gO_2/kg
Teneur en Azote (N)	<0,3 g/kg
Teneur en Phosphore (P)	1,5

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : www.diese-fds.com.

Stockage : conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri des températures extrêmes de stockage. A protéger du gel : stockage à une température >10°C.

Compatibilité du produit

HD Plusfoam utilisé aux concentrations et aux températures recommandées est compatible sur les différents aciers inoxydables couramment rencontrés dans les Industries agroalimentaires.

Il n'est pas utilisable sur les métaux légers tels que l'aluminium et l'acier galvanisé.

Toujours rincer les surfaces soigneusement après application (dans l'heure qui suit).

En cas de doute, il est recommandé de réaliser des tests pour les autres matériaux avant une utilisation prolongée.

Méthode de test

Réactifs :	Acide chlorhydrique ou sulfurique 0,1N
	Indicateur phénolphtaléine.
Mode opératoire :	Ajouter 2 à 3 gouttes d'indicateur à 5mL de la solution à doser. Titrer avec la solution acide jusqu'à décoloration totale.
Calcul :	% v/v **HD Plusfoam** = Volume (mL) x 0,15
	% p/v **HD Plusfoam** = Volume (mL) x 0,21
	% p/p **HD Plusfoam** = Volume (mL) x 0,21

Législation

Produit de nettoyage conforme :

- au règlement détergent concernant la biodégradabilité des agents de surface (règlement CE N°648/2004).
- à la législation des produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08.09.99).

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
5 600 019	20L
5 600 133	900L

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

www.sealedair.com

© 2014 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 23689 fr 12/14