BISULFITE 18

Bisulfite de Potassium (E228) et anhydride sulfureux (E220) en solution aqueuse.
Apte à l'élaboration de produits destinés à la consommation humaine directe, dans le cadre de l'emploi réglementé en œnologie. Conforme au Règlement (UE) n°2019/934.

Caractéristiques physiques

Aspect ..... Liquide transparent
Couleur ..... jaune très pâle
Solution stable ..... odeur modérée de SO_2
Peut cristalliser à basse température (< 10°C ± 2°C)

Analyses chimiques

Masse volumique ..... 1,200 ± 0,015
Titre en SO_2 ..... 183 ± 3 g/L
pH ..... 2,5 ± 0,5
Potassium ..... 92 g/L
Plomb ..... < 2 ppm
Mercure ..... < 1 ppm
Arsenic ..... < 3 ppm
Selenium ..... < 5 ppm
Sodium ..... < 2 %
Chlorures (HCl) ..... < 1g/kg
Fer ..... < 10 ppm

Emploi en œnologie

Propriétés : solution de bisulfite de potassium et d'anhydride sulfureux pour sulfitage des moûts et des vins.

Dose d'emploi : 1 cL apporte 1,8g de SO_2 (voir tableau d'équivalence en anhydride sulfureux).

Réglementation UE : dose maximum dans le vin réglementée – Se référer à la législation en vigueur. Contient des sulfites. Pour l'Union Européenne et certains pays, son emploi peut impliquer un étiquetage spécifique. Se conformer à la réglementation en vigueur.

Recommandation de conservation

Conserver hors sol dans l'emballage d'origine non ouvert à température modérée (hors gel) dans des locaux secs non susceptibles de communiquer des odeurs.
DLUO : 18 mois.

Conditionnement

Bidons de 6Kg - 25 kg / fut de 150 kg / container de 1200kg

LAFFORT
l'œnologie par nature

LAFFORT – CS 61 611 - 33072 BORDEAUX CEDEX - FRANCE
Tél. : +33 (0)5 56 86 53 04 - Fax : +33 (0)5 56 86 30 50
www.laffort.com